

**Siringatrice FOMACO 20/40/80 - Macchina Demo**



**Descrizione**

Macchina automatica, realizzata interamente in acciaio inossidabile per prodotti con e senza osso.

**Specifiche**

*Nastro di trasporto – Caratteristiche tecniche*

- Motore: 1,1 kW
- Tipo motore: VEM 90S4
- Variatore: SF 10
- Gear Box: ROSSI MR2I 50 UC2A
- Sistema di convoglio: Nastro di trasporto – in acciaio inox o delrin.
- Larghezza del nastro di trasporto: 280 mm
- Movimento del nastro di trasporto: 30 mm per ogni corsa della testata degli aghi.

*Pompa – Caratteristiche tecniche*

- Pressione della pompa: Regolabile continuamente da 0,5 bar a 5,5 bar
- Capacità della pompa: 36 l/min. a 3 bar / 850 rpm - 43 l/min. a 3 bar / 950 rpm

*Testata aghi – Caratteristiche tecniche:*

Le singole valvole della testata si aprono solamente per il passaggio della salamoia/ingredienti, quando gli aghi sono all'interno del prodotto.

- Numero di aghi: 20 aghi doppi, diametro aghi: 3 mm
- Velocità della testata degli aghi: 15 - 65 cicli/minuto