

**Siringatrice FOMACO FGM88 DC MP14 M3 + Attrezzature (Macchina Nuova)****Descrizione**

Siringatrice automatica, realizzata interamente in acciaio inossidabile, equipaggiata con:

- N.2 testate di siringatura - Motorizzazione per ciascuna testata
- N.1 pompa per prodotti con osso e senz'osso

**Attrezzatura:**

• Filtro con serbatoio TBF 550 C:  
Serbatoio di raccolta salamoia con filtro integrato

- Filtro a nastro CBF 500:  
Vasca costruita interamente in acciaio inossidabile con valvola per il controllo del livello della salamoia. Fissato su n.4 ruote per un facile spostamento durante le operazioni di pulizia. L'unità è equipaggiata con un filtro a nastro autopulente, azionato da un moto tamburo e fissato all'interno di una struttura con ugelli a spruzzo e raschiatore automatico.

**Specifiche**

N.2 Testate di siringatura composta da 88 aghi  
Velocità della testata degli aghi: 1 – 400 mm/sec.  
Altezza del passaggio: 0 – 200 mm  
Altezza max. del prodotto: 180 mm  
Larghezza sistema di trasporto: 750 mm  
Movimentazione sistema di trasporto: 30 - 45 - 60 mm per ogni corsa della testata degli aghi  
Lubrificazione automatica

**Filtro con serbatoio TBF 550 C:**

Volume vasca: 175 litri  
Volume tank: 550 litri  
Dimensioni: 2850 X 1250 X 2400 mm  
Motorizzazione: 40 W  
Velocità: 4,2 m/min  
Area filtro tot: 1,5 m<sup>2</sup>  
Area filtro attiva: 0,5 m<sup>2</sup>

**Filtro a nastro CBF 500:**

Volume Vasca: 330 litri  
Dimensioni: 2200 X 1000 X 1500 mm  
Motorizzazione: 40 W

Velocità: 4,2 m/min  
Area filtro tot: 1,5 m<sup>2</sup>  
Area filtro attiva: 0,5 m<sup>2</sup>